

# PORTE DA GARAGE

Automazioni per porte da garage



**BFT**

Be ahead

## MAGISTRO

Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di comandare accessi, luci e automazioni da tablet, pc e smartphone.

**Magistro:**  
il modo più semplice  
per la completa gestione  
delle automazioni.

Magistro è il sistema che permette di gestire l'intero impianto di automazione domestica da casa e da remoto in maniera veloce e intuitiva.

Una tecnologia all'avanguardia e incorporata in **Magistro Brain**, il concentratore unico che controlla i vari moduli.

Una soluzione aperta, perché utilizza il protocollo di comunicazione **wireless Z-Wave** supportato da un consorzio che assicura l'assoluta interoperabilità tra tutti i prodotti delle aziende consociate.



## B-EBA BLUE ENTRY ANDROID E iOS

Scheda di espansione BLUETOOTH per sistema Blue Entry.

### Che cos'è IL BLUE ENTRY?

è l'App di Bft che permette l'apertura e chiusura di qualsiasi automazione direttamente da smartphone o tablet via Bluetooth. Compatible sia con dispositivi Android che iOS.



**APRI IL CANCELLO  
CON IL TUO  
SMARTPHONE !!!**



## TIZIANO

Porte da garage

### Descrizione

Con i suoi soli 13 centimetri di spessore il TIZIANO è uno degli operatori più compatti del mercato, permettendo installazioni in ogni situazione architettonica.

Grazie alla ricevente radio incorporata alla centrale di comando, il TIZIANO può memorizzare il codice di ben 10 telecomandi serie MITTO o KLEIO o/e sistemi di comando wireless come ad esempio RB o Q.bo Touch.



24 V



er ready



d-track

### Caratteristiche tecniche

Descrizione	TIZIANO B GDA 260 501
Codice	P915199 00002
Tensione	24 V
Superficie porta	10 m <sup>2</sup>
Forza di trazione	60 kg
Unità di controllo	VENERE B GDA
Reazione all'urto	d-track
Frequenza utilizzo	semi-intensivo



## BOTTICELLI / EOS120

Porte da garage

### Descrizione

Operatori elettromeccanici in 24V per uso intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali.

Sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena e cinghia a disposizione nelle diverse lunghezze.

La centrale di comando e il finecorsa a encoder sono integrati nell'operatore, l'arresto meccanico nel binario.



ee link



24 V



er ready



d-track

### Caratteristiche tecniche

Descrizione	EOS 120	BOTTICELLI B CRC 480 D01	BOTTICELLI
Codice	P915195 00002	P915201 00002	P915194 00002
Tensione	24 V	24 V	24 V
Superficie porta	16 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Forza di trazione	120 kg	80 kg	60 kg
Unità di controllo	VENERE D	VENERE D	VENERE
Reazione all'urto	d-track	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	intensivo



## PHEBE N

### Porte da garage

#### Descrizione

Operatore elettromeccanico in 24V ad uso residenziale per l'automazione di porte da garage basculanti.

La centrale di comando incorporata permette la gestione del secondo operatore per installazioni su porte di grandi dimensioni o con porta pedonale integrata.

La tecnologia a microprocessore consente inoltre di gestire la coppia dei motori con la massima precisione e in tutta sicurezza.



#### Caratteristiche tecniche

Descrizione	<b>PHEBE N</b>
Codice	P915134 00102
Tensione	24 V
Superficie porta	7 m <sup>2</sup>
Unità di controllo	HYDRA N
Reazione all'urto	limitatore di coppia elettronico
Frequenza utilizzo	semi intensivo



## ARGO

### Porte da garage

#### Descrizione

Operatore elettromeccanico in 24V per porte da garage sezionali installate in ambiti residenziali, industriali e commerciali.

La robusta struttura meccanica e la tecnologia a microprocessore della centrale di comando permettono un uso intensivo dell'operatore pur garantendo la massima affidabilità nel tempo.

Il sistema di controllo di coppia D-Track, unito all'encoder assoluto, assicurano inoltre un controllo estremamente preciso del movimento dell'anta e del rilevamento degli ostacoli.



#### Caratteristiche tecniche

Descrizione	<b>ARGO</b>	<b>ARGO G</b>
Codice	P925202 00001	P925206 00002
Tensione	24 V	24 V
Superficie porta	20 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>
Unità di controllo	VENERE D ARGO	VENERE D ARGO G
Reazione all'urto	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	molto intensivo	molto intensivo



## BERMA

Porte da garage

### Descrizione

Operatore idraulico in 230V ad uso molto intensivo per porte da garage basculanti. Realizzato per resistere alle condizioni di impiego più gravose, unisce alla forza l'affidabilità tipica degli operatori idraulici.



### Caratteristiche tecniche

Descrizione	<b>BERMA R</b> <b>BERMA SEB R</b>
Codice	P915007 00001 P915105 00001
Tensione	230 V
Superficie porta	9 m <sup>2</sup>
Unità di controllo	RIGEL 6
Reazione all'urto	frizione idraulica
Frequenza utilizzo	molto intensivo



## PEGASO B CJA

Porte sezionali industriali

### Descrizione

Gamma di operatori elettromeccanici a 230V per uso semiintensivo per l'automazione di porte sezionali industriali fino a 45 m<sup>2</sup> (disponibile anche in versione 400 V trifase). Finecorsa ad encoder assoluto con possibilità di regolazione rapida da centrale. Velocità d'apertura massima 24rpm e coppia massima 100Nm, funzionamento in modalità automatica oppure uomo presente. Sblocco a fune o a catena.



### Caratteristiche tecniche

Descrizione	<b>PEGASO BCJA620L01</b>
Codice	P925205 00003
Tensione	230 V
Diametro albero	25.4 mm
Corsa	18 giri
Unità di controllo	LEO B CBB
Tipo finecorsa	encoder
Blocco	meccanico
Condizioni ambientali	da -10°C a 50°C

Per conoscere la gamma completa consultare il listino Bft.

**RADIUS B LTA 230 R1**

D113748 00002

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.

**RADIUS B LTA 24 R1**

D113748 00003

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.

**IPNOS B LTB 24 R1**

D113783

Lampeggiante con tecnologia a led. Nuovo design language con calotta fumè. Antenna incorporata. Per motori alimentati in 24 V.

**THEA A15 O.PF**

P111528

Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.

**THEA A15 O.PF UNI**

P111714

Coppia di fotocellule universali orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna. Adatta a tutti i tipi di automazione anche di altra marca.

**DESME A15 O**

P111527

Coppia di fotocellule orientabili di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30m. Alimentazione 24V ac/dc.

**DESME A15**

P111526

Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.

**MITTO B RCBO2 R1**

D111904

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

**MITTO B RCBO4 R1**

D111906

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

**Q.BO TOUCH**

P121024

Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code. 100 codici - 10 canali.

**Q.BO KEY WM**

P121022

Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.

**Q.BO KEY WM AV**

P121023

Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo.

**Q.BO PAD****P121025**

Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco.

**AXXEDO Q.bo SA****D113800**

Tastiera stand alone con lettore di prossimità 125 KHz e due relè per il comando di un varco e di una luce di cortesia

**AXXEDO RING****D110979**

Portachiavi a transponder per controllo accessi

**AXXEDO CARD WHITE****D110977**

Tessera di prossimità standard ISO bianca senza logo

**RB****P121016**

Radiocomando da parete o a tavolo 4 canali rolling code

**SET/S****N733069**

Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.  
SET/S





I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprietà esclusiva di Bft s.p.a. Ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma e supporto.

Tutti i diritti riservati copyright anno 2016. I dati riportati in questa pubblicazione sono da considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

D832966 00101



## Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

Numero Unico 06 96 706 706 dedicato ai professionisti del settore.

[www.bft-automation.com](http://www.bft-automation.com)



Be ahead